

LAMPARA DE MESA BIL NEGRA

Este tipo de lámparas son ideales para utilizarlas en espacios de estudio, lectura o trabajo, puede ser colocada en escritorios, salas de estar o mesas de luz. Su diseño industrial aportará un toque decorativo donde sea utilizada. La luminosidad de esta lámpara depende de la bombilla que le coloquemos. Es importante elegir la bombilla adecuada, teniendo en cuenta las necesidades lumínicas del espacio donde irá el artefacto.





Ubicacion  
**Mesa**



Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**



Montaje  
**Independiente**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Industrial**
































Garantia  
**1 Año**



Código  
**LDMBI50**

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	 Material	Hierro
 Número y Tipo de LEDs	 Dimable	
 Vida estimada (H)	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	 Tensión Nominal	220
 Rango de Temperatura (°C)	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	 Ciclos de Encendidos	
 Color	 Casquillo	E27
 Angulo de Apertura (º)	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	 CRI	
 Kelvin	 Proteccion IP	20
 Medidas (Cm)	 Difusor	
 Equivalencia	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LDMBI50:LDMBI50N:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY