

LAMPARA DE MESA PANAMA PORTATIL RECARGABLE DIMERIZABLE BROWN

Esta Lámpara portátil cuenta con protección IP51, lo cual la hace apta para espacios exteriores. Su batería (5200mah) dura hasta 20hs con carga completa. Tiene atenuación de 3 niveles: luz tenue / luz media / luz completa.



Ubicación
Mesa



Tipo
Comercial,
Profesional,
Residencial



Montaje
Independiente



Uso
Exterior



Estilo
Clásico



Garantía
1 Año



Código
LDMEN3

FICHA TÉCNICA

| | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| | Temperatura | Calida | | Material | Aluminio |
| | Número y Tipo de LEDs | | | Dimable | |
| | Vida estimada (H) | 50.000 | | Consumo de energía (kWh/1000h) | 5 |
| | Potencia Nominal (W) | 3.5 | | Tensión Nominal | 220 |
| | Rango de Temperatura (°C) | 20/40 | | Clase Energética | |
| | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/40 | | Luminosidad (Lm) | 150 |
| | Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | | Certificados | CE |
| | Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | | Ciclos de Encendidos | CE |
| | Color | Marrón | | Casquillo | |
| | Angulo de Apertura (º) | | | Driver regulable | |
| | Factor de Potencia(PF) | 0.9 | | CRI | |
| | Kelvin | 3000 | | Proteccion IP | 54 |
| | Medidas (Cm) | Diametro Ø 8 cm , Alto : 34.5 cm | | Difusor | |
| | Equivalencia | 5 | | Clase aislamiento eléctrico | |
| | Protección IK | | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LDMEN3:LDMEN3BR:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY