

LAMPARA DE MESA RECARGABLE KERS BLANCO

La Lámpara de Mesa Recargable KERS combina diseño minimalista con funcionalidad práctica. Con acabado en metal, ofrece potencia regulable entre 1 y 5W mediante touch switch, adaptándose a diferentes necesidades de iluminación. Su batería de 1200mAh permite entre 3 y 4 horas de autonomía tras una carga completa de 3,5 horas. Emite una luz cálida de 2700K, ideal para crear ambientes acogedores en interiores o exteriores protegidos. Portátil, ligera y versátil, es perfecta para mesas de comedor, escritorios, terrazas o espacios comerciales que buscan estilo y eficiencia.



- 

Ubicación  
Mesa
- 

Tipo
- 

Montaje
- 

Uso
- 

Estilo  
Clásico
- 

Garantía  
1 Año
- 

Código  
LDMKE05

FICHA TÉCNICA

|                                                                                     |                           |                           |                                                                                       |                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
|  | Temperatura               | Cálida                    |  | Material                       | Aluminio   |
|  | Número y Tipo de LEDs     | LED                       |  | Dimable                        |            |
|  | Vida estimada (H)         |                           |  | Consumo de energía (kWh/1000h) |            |
|  | Potencia Nominal (W)      |                           |  | Tensión Nominal                |            |
|  | Rango de Temperatura (°C) | -10°C a +40°C             |  | Clase Energética               |            |
|  | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60Hz                   |  | Luminosidad (Lm)               | 350lm      |
|  | Eficacia Luminosa (Lm/W)  |                           |  | Certificados                   | atributo26 |
|  | Tiempo de Arranque(s)     |                           |  | Ciclos de Encendidos           |            |
|  | Color                     | Blanco                    |  | Casquillo                      |            |
|  | Angulo de Apertura (°)    |                           |  | Driver regulable               | Integrado  |
|  | Factor de Potencia(PF)    |                           |  | CRI                            |            |
|  | Kelvin                    | 2700K                     |  | Proteccion IP                  | IP20       |
|  | Medidas (Cm)              | Diametro 16cm, Alto: 28cm |  | Difusor                        | Opal       |
|  | Equivalencia              |                           |  | Clase aislamiento eléctrico    |            |
|  | Protección IK             |                           |                                                                                       |                                |            |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LDMKE05:LDMKE05B:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY