SERLUX

# LUMINARIA DE TECHO ARUBA Ø25CM BLANCO

Esta luminaria diseñada como un plafon decorativo para adosar al techo brindará una iluminación tenue donde sea colocado, generando un ambiente cálido. Es ideal para colocarla en dormitorios, salas de estar o pasillos.





| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Techo** | **Comercial, Profesional, Residencial** | **Adosado** | **Interior** | **Técnico** | **1 Año** | **LDTAR25** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | Cálida | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | SMD 2835 | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | 50.000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | 10 |
| Potencia Nominal (W) | 10 | Tensión Nominal | 220 |
| Rango de Temperatura (ºC) | 20/40 | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | Luminosidad (Lm) | 900 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | Certificados | CE |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| Color | Blanco | Casquillo | No tiene |
| Angulo de Apertura (º) | | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 3000 | Proteccion IP | 20 |
| Medidas (Cm) | Diametro Ø25 cm | Difusor | Opal |
| Equivalencia | 100 | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LDTAR25:LDTAR25B:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY