

LUMINARIA LED 2W DE ESCALERA TORONTO GRIS

La Luminaria de Escalera TORONTO está diseñada para brindar una iluminación eficiente y segura en escaleras y zonas de paso exteriores. Su formato compacto para adosar a pared la convierte en una solución discreta y moderna, ideal para residencias, edificios o espacios comerciales. Fabricada en aluminio inyectado con materiales anticorrosivos y resistencia a los rayos UV, garantiza durabilidad incluso en condiciones climáticas exigentes. Incorpora LED integrado de 2W, con driver incluido, ofreciendo bajo consumo energético y una vida útil superior a 50.000 horas. Cuenta con difusor de vidrio templado y un grado de protección IP65, lo que la hace apta para uso exterior. Disponible en blanco, negro o gris, se adapta fácilmente a distintos estilos arquitectónicos.





Ubicacion  
**Pared**



Tipo  
**Comercial,  
Residencial**



Montaje  
**Adosado**



Uso  
**Exterior**



Estilo  
**Clásico, Industrial,  
Técnico**
































Garantia  
**1 Año**



Código  
**LEA1033**

FICHA TÉCNICA

	Temperatura			Material	Aluminio, Vidrio templado
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	3
	Potencia Nominal (W)	2W		Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)	20		Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	80
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100000
	Color	Gris		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin			Proteccion IP	IP54
	Medidas (Cm)	Largo: 10,3 cm. Ancho: 10,3 cm. Profundidad: 3,3 cm.		Difusor	Vidrio Templado
	Equivalencia	30		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LEA1033:LEA1033G:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY