

LUMINARIA LED 2W DE ESCALERA TORONTO NEGRO

La Luminaria de Escalera TORONTO está diseñada para brindar una iluminación eficiente y segura en escaleras y zonas de paso exteriores. Su formato compacto para adosar a pared la convierte en una solución discreta y moderna, ideal para residencias, edificios o espacios comerciales. Fabricada en aluminio inyectado con materiales anticorrosivos y resistencia a los rayos UV, garantiza durabilidad incluso en condiciones climáticas exigentes. Incorpora LED integrado de 2W, con driver incluido, ofreciendo bajo consumo energético y una vida útil superior a 50.000 horas. Cuenta con difusor de vidrio templado y un grado de protección IP65, lo que la hace apta para uso exterior. Disponible en blanco, negro o gris, se adapta fácilmente a distintos estilos arquitectónicos.





Ubicacion  
**Pared**



Tipo  
**Comercial, Residencial**



Montaje  
**Adosado**



Uso  
**Exterior**



Estilo  
**Clásico, Industrial, Técnico**
































Garantia  
**1 Año**



Código  
**LEA1033**

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálido		Material	Aluminio, Vidrio templado
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	3
	Potencia Nominal (W)	2W		Tensión Nominal	220
	Rango de Temperatura (°C)	20/40		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50Hz		Luminosidad (Lm)	2700
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (º)			Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3000K		Proteccion IP	IP54
	Medidas (Cm)	Largo: 10,3 cm. Ancho: 10,3 cm. Profundidad: 3,3 cm.		Difusor	Vidrio Templado
	Equivalencia	30		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LEA1033:LEA1033N:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY