


LUMINARIA LINEAL LED 72W NEGRO LUZ CALIDA 240 CM

Este tipo de luminarias modernas y minimalistas son ideales para iluminar espacios grandes como centros comerciales, lugares de estudio o trabajo, tiendas o hospitales. Gracias a la versatilidad de su diseño y estructura de aluminio pueden instalarse solas o en serie.



Ubicacion  
Techo



Tipo  
Comercial,  
Profesional,  
Residencial



Montaje



Uso  
Interior



Estilo  
Técnico
































Garantia  
1 Año



Código  
LL2472N

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	72
	Potencia Nominal (W)	72		Tensión Nominal	220
	Rango de Temperatura (°C)	20/40		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	5760
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	80		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	60		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3000		Proteccion IP	20
	Medidas (Cm)	Largo 240 cm		Difusor	Opal
	Equivalencia	720		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LL2472N:LL2472NC:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY