

LAMPARA PISCINA 15W LUZ FRIA

Diseñada para instalación en piso y uso exterior, esta luminaria combina estilo clásico y técnico con alto rendimiento lumínico. Fabricada en acrílico blanco con difusor transparente, ofrece una luz cálida de 6000K que alcanza 1350 lúmenes con solo 15W de consumo, logrando una eficacia de 90 lm/W.



Ubicacion
Piso



Tipo
Comercial,
Residencial



Montaje



Uso
Exterior



Estilo
Clásico, Técnico



Garantia
1 Año



Código
LL56150

FICHA TÉCNICA

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|--|--------------------------------|----------------|
| | Temperatura | Fría | | Material | Acrílico |
| | Número y Tipo de LEDs | | | Dimable | |
| | Vida estimada (H) | 50000 | | Consumo de energía (kWh/1000h) | 15 |
| | Potencia Nominal (W) | 15 | | Tensión Nominal | 12 VAC |
| | Rango de Temperatura (°C) | | | Clase Energética | A+ |
| | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | | Luminosidad (Lm) | 1350 |
| | Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| | Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | | Ciclos de Encendidos | 100000 |
| | Color | Blanco | | Casquillo | PAR56 |
| | Angulo de Apertura (°) | 180 | | Driver regulable | |
| | Factor de Potencia(PF) | 0.9 | | CRI | 80 |
| | Kelvin | 6000 | | Protección IP | IP68 |
| | Medidas (Cm) | Diametro Ø 18.5 cm | | Diffusor | Transparente |
| | Equivalencia | | | Clase aislamiento eléctrico | |
| | Protección IK | | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LL56150:LL56150F:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

