

## **DOWNLIGHT LED LUX 5W LUZ CALIDA**

El Downlight LED Direccionable Circular es un producto muy versátil que nos permitirá dirigir la luz hacia puntos concretos en función de las necesidades del momento, aportando un ahorro importante en el consumo eléctrico. Incorpora una óptica led de gran calidad que emite luz en un ángulo concentrado de 30°. Medida de corte 85mm de diametro.







Ubicacion **Techo** 



Tipo Comercial, Residencial



Montaje **Empotrado** 



Uso Interior



Estilo **Técnico** 



Garantia 1 Año

Α+



Código **LLDLX05** 

## FICHA TÉCNICA

Tiempo de Arranque(s)

Temperatura	Cálida
Número y Tipo de LEDs	
Vida estimada (H)	50000
Potencia Nominal (W)	5
Rango de Temperatura (°C)	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90



0.1

Factor de Potencia(PF)	0.9
<b>€</b> Kelvin	3000

Medidas (Cm)	Ø 8,5 Cm. Ø de corte 7,5 Cm
Equivalencia	50





Clase Energética

Casquillo

Consumo de energía (kWh/1000h)	5

45	Tensión Nominal	220V 50Hz

- Luminosidad (Lm)	450


Certificados	CE & RoHS, TUV

Ciclos de Encendidos	100000
Cicios de Encendidos	100000

Driver regulable	No

CRI	80
-----	----

<b>%</b>	Proteccion IP	IP20
2 V		



https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LLDLX05:LLDLX05C:U:1



WWW . SERLUX . COM . UY



Protección IK