

## **DOWNLIGHT LED LUX 5W LUZ NEUTRA**

El Downlight LED Direccionable Circular es un producto muy versátil que nos permitirá dirigir la luz hacia puntos concretos en función de las necesidades del momento, aportando un ahorro importante en el consumo eléctrico. Incorpora una óptica led de gran calidad que emite luz en un ángulo concentrado de  $30^{\circ}$ . Medida de corte  $85 \mathrm{mm}$  de diametro.







Techo





**Empotrado** 

Uso Interior





Técnico



80

IP20



## FICHA TÉCNICA

FICHA TECNICA			
Temperatura	Neutra	Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	5
Potencia Nominal (W)	5	7 Tensión Nominal	220V 50Hz
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	- Luminosidad (Lm)	450
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	No

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LLDLX05:LLDLX05N:U:1



Ø 8,5 Cm. Ø de corte 7,5 Cm

0.9

4000

50







Proteccion IP

Clase aislamiento eléctrico

Difusor





Factor de Potencia(PF)

Kelvin

Equivalencia

Protección IK

Medidas (Cm)

WWW . SERLUX . COM . UY