SERLUX

# DOWNLIGHT LED LUX 11W LUZ NEUTRA

El Downlight LED Direccionable Circular es un producto muy versátil que nos permitirá dirigir la luz hacia puntos concretos en función de las necesidades del momento, aportando un ahorro importante en el consumo eléctrico. Incorpora una óptica led de gran calidad que emite luz en un ángulo concentrado de 30º. Medida de corte 90mm de diametro.





| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Techo** | **Comercial, Residencial** | **Empotrado** | **Interior** | **Técnico** | **1 Año** | **LLDLX11** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | Neutra | Material | Aluminio, Vidrio |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | 50000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | 11 |
| Potencia Nominal (W) | 11 | Tensión Nominal | 220V 50Hz |
| Rango de Temperatura (ºC) | | Clase Energética | A+ |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | Luminosidad (Lm) | 990 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Color | Blanco | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 4000 | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | Ø10 Cm. Ø de corte 6,5 Cm | Difusor | |
| Equivalencia | 110 | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LLDLX11:LLDLX11N:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY