

DOWNLIGHT LED NEPTUNO 5W LUZ CALIDA

El Downlight LED Direccionable es un producto muy versátil que nos permitirá dirigir la luz hacia puntos concretos en función de las necesidades del momento, aportando un ahorro importante en el consumo eléctrico. Incorpora una óptica led de gran calidad que emite luz en un ángulo concentrado de 38°.



Ubicacion
Techo



Tipo
Comercial,
Profesional,
Residencial



Montaje
Empotrado



Uso
Interior



Estilo
Técnico
































Garantia
1 Año



Código
LLDN385

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	5
	Potencia Nominal (W)	5		Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	450
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100000
	Color	Blanco		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3000		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	Ø 9 Cm. Profundidad: 4,5 Cm. Ø de corte 7 Cm		Difusor	
	Equivalencia	50		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LLDN385:LLDN385C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY