

LAMPARA LED A60 15W LUZ CALIDA

La Lámpara LED de 15W ofrece una iluminación potente y eficiente, ideal para ambientes que requieren mayor nivel de luz. Funciona a 220V y cuenta con base E27, lo que permite una instalación simple y compatible con la mayoría de las luminarias. Está disponible en luz cálida (2700K) para crear espacios confortables y luz fría (6000K) para zonas que necesitan mayor claridad y concentración. Con un flujo luminoso de 1521 lúmenes y un CRI superior a 80, proporciona una iluminación clara y natural. Fabricada en aluminio, PC y plástico, asegura una correcta disipación del calor y mayor durabilidad. Cuenta con certificaciones CE y ROHS y una vida útil prolongada, lo que garantiza ahorro energético y un rendimiento confiable a largo plazo. Ideal para dormitorios, livings, cocinas, oficinas y locales comerciales.





Ubicacion



Tipo  
**Comercial,  
Residencial**



Montaje  
**Independiente**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Técnico**
































Garantia  
**1 Año**



Código  
**LLE2715**

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	Aluminio, Policarbonato
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)			Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	15W		Tensión Nominal	
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)			Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)			Ciclos de Encendidos	
	Color	Blanco		Casquillo	E27
	Angulo de Apertura (°)	240		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)			CRI	
	Kelvin	3000K		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	Ø 6 cm. Largo 11,7cm		Difusor	Opal
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LLE2715:LLE2715C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY