

LAMPARA LED G80 GLASS 3 NIVELES DIMERIZABLE 8W 2700K

La Lámpara LED G80 Glass Dimerizable 8W – 2700K combina diseño moderno, tecnología y eficiencia energética en una sola pieza. Su formato globo de 80 mm en vidrio transparente permite disfrutar una iluminación cálida y regulable mediante un sistema de Step Dimmer (atenuador por pasos). Este sistema permite ajustar la intensidad a niveles predefinidos —100%, 40%, y 15%— simplemente encendiendo y apagando el interruptor convencional. En cada nivel, la lámpara ajusta automáticamente su consumo aproximado de energía, pasando por 8W, 5W, y 3W según la intensidad seleccionada, lo que permite adaptar la iluminación de forma práctica y eficiente. Con una potencia máxima de 8W, esta lámpara ofrece una luz cálida de 2700K, ideal para generar ambientes confortables en salas, dormitorios, restaurantes o espacios decorativos. Su bajo consumo energético y larga vida útil la convierten en una opción sostenible, económica y versátil frente a las lámparas tradicionales. Es compatible con la mayoría de portalámparas estándar y se adapta perfectamente a luminarias colgantes, de mesa o de pared, aportando elegancia y personalidad a cualquier entorno.



Ubicación



Tipo



Montaje



Uso



Estilo
Clásico
































Garantía
1 Año



Código
LLG080

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Cálida	 Material	
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	25.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	8W	 Tensión Nominal	220-240V
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)		 Luminosidad (Lm)	850 lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	106 lm/W	 Certificados	
 Tiempo de Arranque(s)	0.1s	 Ciclos de Encendidos	
 Color	Blanco	 Casquillo	E27
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	2700K	 Proteccion IP	
 Medidas (Cm)		 Difusor	Opal
 Equivalencia		 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LLG080:LLG080DC:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY