

LAMPARA LED G125 GLASS 3 NIVELES DIMERIZABLE 8W 2700K

La Lámpara LED G125 Glass 3 Niveles de Dimerización – 2700K es una pieza de iluminación de gran presencia, diseñada para quienes buscan combinar estética y funcionalidad. Su formato globo de 125 mm en vidrio transparente ofrece una iluminación cálida y regulable mediante un sistema de Step Dimmer (atenuador por pasos). Este sistema permite ajustar el brillo a niveles predefinidos —100%, 40% y 15%— simplemente encendiendo y apagando el interruptor varias veces. En cada nivel, la lámpara ajusta automáticamente su consumo energético, pasando por 8W, 5W y 3W, proporcionando versatilidad y eficiencia según la atmósfera deseada. Con luz cálida de 2700K, aporta confort y una atmósfera acogedora, ideal para salas amplias, comedores, locales gastronómicos o espacios decorativos de estilo vintage, industrial o moderno. Gracias a su bajo consumo y larga vida útil, es una alternativa sostenible y económica frente a las lámparas tradicionales. Compatible con portalámparas estándar, se integra fácilmente en luminarias colgantes o de pie, convirtiéndose en un elemento protagonista dentro de la decoración.



Ubicación



Tipo



Montaje



Uso



Estilo
Clásico
































Garantía
1 Año



Código
LLG125

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Cálida	 Material	
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	25.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	8W	 Tensión Nominal	220-240V
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	 Luminosidad (Lm)	850 lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	106 lm/W	 Certificados	
 Tiempo de Arranque(s)	0.1s	 Ciclos de Encendidos	
 Color	Blanco	 Casquillo	E27
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)		 CRI	80
 Kelvin	2700K	 Proteccion IP	
 Medidas (Cm)		 Difusor	Opal
 Equivalencia		 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LLG125:LLG125DC:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

