

LAMPARA LED G45 E14 5W LUZ CALIDA

La Lámpara LED G45 E14 es el reemplazo directo de las lamparas incandescentes. Los LEDs SMD2835 que integra tienen un rendimiento lumínico de 90lm/W. Distribuidos uniformemente por un difusor de plástico opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromático de 80. La luz que emite se reparte de forma muy uniforme en un ángulo de 240°.





Ubicacion



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo
Técnico
































Garantia
1 Año



Código
LLG4515

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	Aluminio, Policarbonato
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)			Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	5w		Tensión Nominal	
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)			Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)			Ciclos de Encendidos	
	Color	Blanco		Casquillo	E14
	Angulo de Apertura (°)	240		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)			CRI	
	Kelvin	3000K		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	Ø 4,5 cm. Largo 8,5 cm		Difusor	Opal
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LLG4515:LLG4515C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY