SERLUX

DOWNLIGHT LINEAL MAGNETICO G2 30W 2700K BLANCO

El Downlight Lineal Magnético G2 30W está diseñado para integrarse en sistemas de iluminación magnética G2, proporcionando una solución moderna, minimalista y versátil para proyectos de iluminación interior. Su formato lineal de 120 × 2,2 × 4,3 cm permite lograr una presencia visual elegante y una distribución amplia de la iluminación. Fabricado en aluminio, ofrece una estructura resistente y duradera, ideal para diferentes aplicaciones residenciales y comerciales. Cuenta con una potencia de 30W, alimentación de 48V DC y un ángulo de apertura de 100°, proporcionando una iluminación amplia y uniforme. Incorpora driver lineal, permitiendo su integración en sistemas de riel magnético G2 compatibles. Es una excelente opción para hogares, oficinas, locales comerciales, hoteles y proyectos de iluminación arquitectónica, especialmente cuando se busca combinar diseño, funcionalidad y flexibilidad.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo			**Interior**	**Clásico, Técnico**	**1 Año**	**LLM1230**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)	25.000h	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	30W	Tensión Nominal	48V
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	A
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	2700lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90lm/W	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	100º	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	2700K	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Largo: 120 cm Ancho: 2,2 cm Altura: 4,3 cm	Difusor	Si
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LLM1230:LLB1230C:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY