

DOWNLIGHT LINEAL MAGNETICO G2 12W 2700K NEGRO

El Downlight Lineal Magnético G2 12W está diseñado para integrarse en sistemas de iluminación magnética G2, ofreciendo una solución moderna, minimalista y versátil para proyectos de iluminación interior. Su formato lineal de 30 × 2,2 × 4,3 cm permite una integración discreta en diferentes ambientes. Fabricado en aluminio, combina resistencia y durabilidad con un diseño funcional. Cuenta con una potencia de 12W y un ángulo de apertura de 100°, proporcionando una distribución amplia y uniforme de la iluminación. Funciona con una alimentación de 48V DC e incorpora driver lineal, facilitando su instalación en el sistema de riel magnético compatible. Es una excelente opción para hogares, oficinas, locales comerciales, hoteles y proyectos de iluminación arquitectónica.



Ubicacion



Tipo



Montaje



Uso



Estilo



Garantia



Código
LLM3012

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color

Negro



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable



CRI



Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LLM3012:LLM3012C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY