

DOWNLIGHT LINEAL MAGNETICO G2 15W 2700K NEGRO

El Downlight Lineal Magnético G2 15W está diseñado para integrarse en sistemas de iluminación magnética G2, proporcionando una solución moderna, minimalista y versátil para proyectos de iluminación interior. Su formato lineal de 60 × 2,2 × 4,3 cm permite una integración elegante en diferentes ambientes. Fabricado en aluminio, ofrece una estructura resistente y duradera, ideal para aplicaciones residenciales y comerciales. Cuenta con una potencia de 15W, alimentación de 48V DC y un ángulo de apertura de 100°, proporcionando una distribución amplia y uniforme de la iluminación. Incorpora driver lineal, facilitando su integración en sistemas de riel magnético G2 compatibles. Es una excelente opción para hogares, oficinas, locales comerciales, hoteles y proyectos de iluminación arquitectónica, donde se busca combinar diseño, funcionalidad y flexibilidad.



Ubicación
Techo



Tipo



Montaje



Uso
Interior



Estilo
Clásico, Técnico



Garantía
1 Año



Código
LLM6015

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	25.000h		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	15W		Tensión Nominal	48V
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	A
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	1350lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90lm/W		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos	
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	100°		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	2700K		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	Largo: 60cm Ancho: 2,2cm Altura: 4,3cm		Difusor	Si
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LLM6015:LLM6015C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY