

LUMINARIA DE PARED ARTHUR NEGRA

La Luminaria para Pared Arthur combina diseño moderno, funcionalidad y eficiencia en un solo producto. Equipada con LED integrado, brinda una iluminación uniforme y de alta calidad, con un flujo luminoso de 750 lúmenes y un índice de reproducción cromática RA>80, ideal para una correcta visualización de colores. Cuenta con luz cálida 3000K, perfecta para crear ambientes acogedores y confortables. Es ideal para colocar sobre espejos en baños o tocadores, así como en espacios de lectura, estudio o trabajo. Su diseño delgado y elegante, junto con su fabricación en ABS + PMMA, garantiza durabilidad y fácil mantenimiento. Se instala de forma sencilla, adosada a la pared y conectada directamente a la red eléctrica de 220-240V. Disponible en tres colores: negro, blanco y chromo, para adaptarse a distintos estilos de decoración.



Ubicación
Pared



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Clásico



Garantía
1 Año



Código
LLPA60

FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Temperatura | Calida | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimable | |
| Vida estimada (H) | 50.000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | 9 | Tensión Nominal | 220/240 |
| Rango de Temperatura (°C) | 20/40 | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50 | Luminosidad (Lm) | 750 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | | Certificados | CE |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| Color | Negro | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (°) | | Driver regulable | |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 3000 | Protección IP | 20 |
| Medidas (Cm) | Largo 60 cm, Alto 4 cm , Ancho 10.3 cm | Difusor | Opal |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LLPA60:LLPA60NC:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY