

LUMINARIA DE PARED MAREN CHROMO

Esta luminaria se instala adosada a la pared, conectada directamente a la corriente a 220v. Es ideal para utilizarla en espacios de vestuario o baños, sobre espejos. Tambien puede ser utilizada en halls o salas de estar que necesiten luz directa sobre alguna mesa o cuadro.







Ubicacion **Pared**



Tipo Comercial, Profesional, Residencial



Adosado



Interior



Estilo Clásico



Garantia 1 Año

Acrílico

9

220-240

800

100.000



Código LLPM60

FICHA TÉCNICA

FICHA TECNICA				
Temperatura	Calida	(2)	Material	,
Número y Tipo de LEDs		0	Dimable	
Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	ç
Potencia Nominal (W)	9W	7	Tensión Nominal	2
Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50	-,0,-	Luminosidad (Lm)	8
Eficacia Luminosa (Lm/W)	88		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	

0.9

90

3000K

Largo 60 cm Ancho 10.3 cm Alto 4

Plateado



Angulo de Apertura (°)

Factor de Potencia(PF)





Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK





Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



80



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LLPM60:LLPM60CH:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY