

LUMINARIA WALL NEGRO 11W

Esta luminaria esta diseñada en aluminio para colocarse adosada a la pared. Es resistente a la humedad gracias a su protección IP44, esto la hace ideal para colocarla en el baño sobre espejos. El estilo clásico de esta lámpara dará un toque elegante al espacio donde sea colocada.



Ubicación
Pared



Tipo
Comercial,
Profesional,
Residencial



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Clásico



Garantía
1 Año



Código
LLPS12

FICHA TÉCNICA

| | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--------------------------------|----------------|
| | Temperatura | Cálida | | Material | Metal |
| | Número y Tipo de LEDs | | | Dimable | |
| | Vida estimada (H) | 50000 | | Consumo de energía (kWh/1000h) | 11 |
| | Potencia Nominal (W) | 11W | | Tensión Nominal | 220-240V |
| | Rango de Temperatura (°C) | | | Clase Energética | |
| | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | | Luminosidad (Lm) | 990 lm |
| | Eficacia Luminosa (Lm/W) | A+ | | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| | Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | | Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| | Color | Negro | | Casquillo | |
| | Angulo de Apertura (º) | | | Driver regulable | No |
| | Factor de Potencia(PF) | 0.9 | | CRI | 80 |
| | Kelvin | 2700K | | Protección IP | IP44 |
| | Medidas (Cm) | Largo 60cm, Profundidad 16.5 cm, Ancho 17cm | | Difusor | Opal |
| | Equivalecia | 110 | | Clase aislamiento eléctrico | |
| | Protección IK | | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LLPS12:LLPS12NC:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY