

LAMPARA LED R7S 8W LUZ CàLIDA

Lámpara LED R7S de 10W con 36 chips SMD2835 y temperatura de color cálida (3000K). Ofrece una potencia lumínica de 900 a 1000 lúmenes, con entrada de voltaje amplio (85–265V AC) y una vida útil superior a 50.000 horas. Su formato de 118 mm es ideal para reemplazar lámparas halógenas lineales en apliques, reflectores o lámparas de pie.





Ubicacion



Tipo



Montaje



Uso
Interior



Estilo
































Garantia
-



Código
LLR7S10

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000H		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	10W		Tensión Nominal	85-265 VAC
	Rango de Temperatura (°C)	-20°C a +45°C		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	900 – 1000 lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	
	Tiempo de Arranque(s)			Ciclos de Encendidos	
	Color	Blanco		Casquillo	R7S
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)			CRI	
	Kelvin	3000K		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	Ancho: 11,8cm, Largo: 2,2cm		Difusor	No
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LLR7S10:LLR7S10CCP:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY