


LUMINARIA PISO NAPOLI 1W 210 220V

El Foco de LED para Empotrar ofrece gran resistencia y calidad gracias a su diseño. Es ideal para la iluminación decorativa de espacios exteriores, como jardines, canteros, entradas y patios. Además, sirve como decoración de objetos y muebles de exterior, iluminación de bajo perfil y espacios reducidos. Esta luminaria cuenta con protección IP68, esto hace que sea resistente al agua y nos garantiza que puede utilizarse en espacios exteriores a la intemperie.

Ubicacion
PisoTipo
Comercial,
ResidencialMontaje
EmpotradoUso
ExteriorEstilo
TécnicoGarantia
1 AñoCódigo
LNIN68

FICHA TÉCNICA

| | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| | Temperatura | Cálida | | Material | Plastico |
| | Número y Tipo de LEDs | Epistar | | Dimable | |
| | Vida estimada (H) | 50000 | | Consumo de energía (kWh/1000h) | 12 |
| | Potencia Nominal (W) | 12 | | Tensión Nominal | 220-240VAC |
| | Rango de Temperatura (°C) | 20 | | Clase Energética | A+ |
| | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | | Luminosidad (Lm) | |
| | Eficacia Luminosa (Lm/W) | | | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| | Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | | Ciclos de Encendidos | 100000 |
| | Color | Negro | | Casquillo | |
| | Angulo de Apertura (º) | 180 | | Driver regulable | No |
| | Factor de Potencia(PF) | 0.9 | | CRI | 80 |
| | Kelvin | 2700 | | Proteccion IP | IP68 |
| | Medidas (Cm) | Ø 4,2 cm. Altura: 5 cm. | | Diffusor | |
| | Equivalencia | 120 | | Clase aislamiento eléctrico | |
| | Protección IK | | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LNIN68:LNIN682C:U:1>


WWW . SERLUX . COM . UY