

PLAFON EXTERIOR LED OVALADO CON SENSOR DE MOVIMIENTO BLANCO

El plafón exterior LED ovalado de 15W con sensor en color blanco ofrece una solución elegante y segura para iluminar exteriores. Equipado con tecnología PIR, se activa al detectar movimiento, aportando comodidad y prevención. Su luz cálida de 3000K aporta calidez visual y 90lm/W de rendimiento lumínico. Fabricado en polipropileno con protección IP54, es ideal para soportar condiciones exteriores. Con dimensiones de 212x114x60 mm, su diseño ovalado y discreto se adapta fácilmente a cualquier fachada. La mejor combinación de funcionalidad, ahorro energético y diseño sobrio.



- 

Ubicación
Pared, Techo
- 

Tipo
- 

Montaje
Adosar
- 






























Uso
- 

Estilo
Clásico
- 

Garantía
1 Año
- 

Código
LTEL15S

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	25.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	15W		Tensión Nominal	220-240V
	Rango de Temperatura (°C)	-20....+50º		Clase Energética	A
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	1350
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90lm/W		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos	
	Color	Blanco		Casquillo	
	Angulo de Apertura (º)			Driver regulable	nO
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3000K		Proteccion IP	
	Medidas (Cm)	21 x 11cm		Difusor	
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LTEL15S:LTEL15SB:U:1



WWW . SERLUX . COM . UY