


## PLAFON EXTERIOR LED OVALADO CON SENSOR DE MOVIMIENTO BLANCO

El plafón exterior LED ovalado de 15W con sensor en color blanco ofrece una solución elegante y segura para iluminar exteriores. Equipado con tecnología PIR, se activa al detectar movimiento, aportando comodidad y prevención. Su luz cálida de 3000K aporta calidez visual y 90lm/W de rendimiento lumínico. Fabricado en polipropileno con protección IP54, es ideal para soportar condiciones exteriores. Con dimensiones de 212x114x60 mm, su diseño ovalado y discreto se adapta fácilmente a cualquier fachada. La mejor combinación de funcionalidad, ahorro energético y diseño sobrio.



## FICHA TÉCNICA

|                           |             |                                |          |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| Temperatura               | Cálida      | Material                       | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs     |             | Dimable                        |          |
| Vida estimada (H)         | 25.000      | Consumo de energía (kWh/1000h) |          |
| Potencia Nominal (W)      | 15W         | Tensión Nominal                | 220-240V |
| Rango de Temperatura (°C) | -20....+50° | Clase Energética               | A        |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60Hz     | Luminosidad (Lm)               | 1350     |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)  | 90lm/W      | Certificados                   | CE       |
| Tiempo de Arranque(s)     | 0.1s        | Ciclos de Encendidos           |          |
| Color                     | Blanco      | Casquillo                      |          |
| Angulo de Apertura (°)    |             | Driver regulable               | nO       |
| Factor de Potencia(PF)    | 0.9         | CRI                            | 80       |
| Kelvin                    | 3000K       | Proteccion IP                  |          |
| Medidas (Cm)              | 21 x 11cm   | Difusor                        |          |
| Equivalencia              |             | Clase aislamiento eléctrico    |          |
| Protección IK             |             |                                |          |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LTEL15S:LTEL15SB:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

