

LUMINARIA SPOT LUX BAHIA BLANCO

Aretafacto tipo Spot para adosar al techo o pared 3 circuitos 4 vías. Con Base Ar111
Color Blanco





Ubicacion
Techo



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Clásico, Técnico
































Garantia
1 Año



Código
LUX2331

FICHA TÉCNICA

	Temperatura			Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)			Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)			Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)			Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)			Ciclos de Encendidos	
	Color	Blanco		Casquillo	GU10
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)			CRI	
	Kelvin			Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	Ø Lámpara: 15 Cm. Alto: 12,9 Cm.		Difusor	
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LUX2331:LUX2331B:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY