

LUMINARIA VIAL 100W ECO

La Luminaria Vial 100W - 6000K es la solución ideal para iluminar avenidas, carreteras, estacionamientos y zonas industriales. Su luz blanca fría garantiza excelente visibilidad, mientras que su tecnología de driver DOB y su amplio rango de voltaje (AC100-265V) aseguran un rendimiento estable y eficiente. Con más de 10.000 lúmenes, ofrece una iluminación potente y homogénea con bajo consumo energético. Resistente y confiable, cuenta con 1 año de garantía.





Ubicacion



Tipo
Deportivo, Vial



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Técnico
































Garantía
1 Año



Código
LVIA100

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Fría		Material	Aluminio, Policarbonato
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	30.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	100W		Tensión Nominal	1000-265V
	Rango de Temperatura (°C)	-20...+40°c		Clase Energética	A
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	11000 lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	110 lm		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos	
	Color	Gris		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	6000K		Proteccion IP	IP65
	Medidas (Cm)			Difusor	No
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LVIA100:LVIA100F:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY