

LAMPARA DE MESA NINI PORTATIL RECARGABLE DIMERIZABLE BROWN

Esta Lámpara portátil cuenta con protección IP51, lo cual la hace apta para espacios exteriores. Su batería (5200mah) dura hasta 20hs con carga completa. Tiene atenuación de 3 niveles: luz tenue / luz media / luz completa



Ubicación  
**Mesa**



Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**



Montaje  
**Independiente**



Uso  
**Exterior**



Estilo  
**Clásico**



Garantía  
**1 Año**



Código  
**NINIJ00**

FICHA TÉCNICA

|  |                           |                                  |  |                                |                |
|--|---------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------|
|  | Temperatura               | Calida                           |  | Material                       | Aluminio       |
|  | Número y Tipo de LEDs     |                                  |  | Dimable                        |                |
|  | Vida estimada (H)         | 50.000                           |  | Consumo de energía (kWh/1000h) | 5              |
|  | Potencia Nominal (W)      | 5                                |  | Tensión Nominal                | 220-240 VAC    |
|  | Rango de Temperatura (°C) |                                  |  | Clase Energética               |                |
|  | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60                            |  | Luminosidad (Lm)               | 150            |
|  | Eficacia Luminosa (Lm/W)  | 90                               |  | Certificados                   | CE & RoHS, TUV |
|  | Tiempo de Arranque(s)     | 0.1                              |  | Ciclos de Encendidos           | 100.000        |
|  | Color                     | Blanco                           |  | Casquillo                      |                |
|  | Angulo de Apertura (º)    | 180                              |  | Driver regulable               |                |
|  | Factor de Potencia(PF)    | 0.9                              |  | CRI                            | 80             |
|  | Kelvin                    | 3000                             |  | Proteccion IP                  | 51             |
|  | Medidas (Cm)              | Diametro Ø 8 cm , Alto : 34.5 cm |  | Difusor                        |                |
|  | Equivalencia              | 50                               |  | Clase aislamiento eléctrico    |                |
|  | Protección IK             |                                  |  |                                |                |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:NINIJ00:NINIJ008:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY