SERLUX

TORTUGA LED 15W REDONDA LUZ CALIDA

Este artefacto cuenta con un factor de protección IP54 que lo hace ideal para un uso tanto en interior, como en exterior. Esta tortuga es ideal para iluminar pasillos, fachadas, jardines, cocheras y todo tipo de espacios, ya que posee un ángulo de apertura de luz amplio y consta de un difusor opal que ofrece unas propiedades lumínicas excelentes.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared, Techo	**Comercial, Residencial**	**Adosado**	**Exterior**	**Clásico**	**1 Año**	**PFEL150**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	15
Potencia Nominal (W)	15	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	1350
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	120	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	2700	Proteccion IP	IP54
Medidas (Cm)	Diametro 17, 5 cm, Ancho 5 cm, Diametro interior 14.5 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	150	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PFEL150:PFEL150C:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY