

PANEL LED 48W 120X30CM LUZ CALIDA

Este Panel LED cuenta con un acabado elegante. Su sistema de iluminación LED con un rendimiento lumínico de 90lm/w. Con un arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos, este Panel LED es perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo







Ubicacion Tipo Techo Comercial, Residencial



Empotrar



Interior



Estilo **Técnico**



Garantia 1 Año



Código PL31248

FICHA TÉCNICA

FICHA TECNICA			
Temperatura	Cálida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	48
Potencia Nominal (W)	48	7 Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	- Luminosidad (Lm)	4320
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000



Angulo de Apertura (º)

Factor de Potencia(PF)





Kelvin



Equivalencia

Medidas (Cm)



Protección IK








0.9









Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP







No

80

IP20

Opal



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PL31248:PL31248C:U:1











WWW . SERLUX . COM . UY

