

PANEL LED 48W 120X30CM LUZ NEUTRA

Este Panel cuenta con un sistema de iluminación LED y un rendimiento lumínico de 90lm/w. Su arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos hacen que este Panel LED sea perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.







Techo





Empotrar

Interior



Técnico



Aluminio

48

Α+

4320

100000

No

80

IP20

Opal

220-240VAC

CE & RoHS, TUV

1 Año



PL31248

FICHA TÉCNICA

FICHA TECNICA			
Temperatura	Neutra	Material	,
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	2
Potencia Nominal (W)	48	7 Tensión Nominal	2
Rango de Temperatura (°C)	20	Clase Energética	,
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	- Luminosidad (Lm)	4
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	(
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	180	Driver regulable	ı
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	8

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PL31248:PL31248N:U:1

Proteccion IP

Difusor



Ancho: 30 cm. Largo 120 cm

4000

480







Clase aislamiento eléctrico





Kelvin

Equivalencia

Protección IK

Medidas (Cm)

WWW . SERLUX . COM . UY

1/1