

PANEL LED 18W 30X60CM LUZ FRIA

Este Panel LED cuenta con un acabado elegante. Su sistema de iluminación LED con un rendimiento lumínico de 90lm/w. Con un arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos, este Panel LED es perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.



Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Empotrar



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantía
1 Año



Código
PL36018

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Fría	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	18
Potencia Nominal (W)	18	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	Luminosidad (Lm)	1620
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	180	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	6000	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Ancho: 30 cm. Largo 60 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	180	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=PL36018F>



WWW . SERLUX . COM . UY

