SERLUX

PANEL LED 18W 30X60CM LUZ NEUTRA

El Panel LED 18W Empotrable es una excelente opción para quienes buscan una iluminación moderna, uniforme y eficiente. Su diseño ultradelgado facilita la instalación en cielorrasos, proporcionando una luz homogénea y confortable para todo tipo de ambientes. Fabricado con estructura de aluminio, placa de acero y difusor de PS, garantiza una óptima disipación del calor y una mayor durabilidad. Funciona con un rango de alimentación de 85-265V AC, ofreciendo un rendimiento de 90 lm/W, un CRI 70 y una vida útil superior a 50.000 horas, lo que reduce el consumo eléctrico y el mantenimiento. Disponible en 3000K (luz cálida), 4000K (luz neutra) y 6000K (luz fría), es ideal para instalar en oficinas, comercios, cocinas, pasillos, consultorios, hoteles y viviendas, aportando una iluminación eficiente y de excelente calidad.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo	**Comercial, Residencial**	**Empotrar**	**Interior**	**Técnico**	**1 Año**	**PL36018**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Neutra	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	18
Potencia Nominal (W)	18	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	Luminosidad (Lm)	1620
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	180	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	4000	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Ancho: 30 cm. Largo 60 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	180	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PL36018:PL36018N:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY