

PANEL LED 72W 120X60CM LUZ FRIA

El Panel LED 72W – 120x60 cm es una luminaria de alto rendimiento para interiores, ideal en oficinas, comercios y espacios amplios. Con un flujo luminoso de 90 lm/W y un CRI 70, proporciona luz uniforme y confiable. Fabricado en aluminio y placa de acero con difusor PS, combina resistencia y diseño moderno. Sus medidas de 595 x 1195 x 0.7 mm lo hacen perfecto para techos modulares y aplicaciones profesionales. Disponible en 3000K (cálida), 4000K (neutra) y 6000K (fría), se adapta a diferentes ambientes, asegurando eficiencia energética y larga durabilidad.



Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Empotrar



Uso
Interior



Estilo
Técnico
































Garantía
1 Año



Código
PL61272

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Fría	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	LED SMD	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	72
 Potencia Nominal (W)	72W	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	20	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	 Luminosidad (Lm)	6480
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90 lm/W	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)		 Ciclos de Encendidos	100000
 Color	Blanco	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	180	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	6000K	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	Ancho: 30 cm. Largo 120 cm	 Difusor	Opal
 Equivalencia	720	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PL61272:PL61272F:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

