SERLUX

PANEL LED 72W 120X60CM LUZ FRIA

El Panel LED 72W – 120x60 cm es una luminaria de alto rendimiento para interiores, ideal en oficinas, comercios y espacios amplios. Con un flujo luminoso de 90 lm/W y un CRI 70, proporciona luz uniforme y confiable. Fabricado en aluminio y placa de acero con difusor PS, combina resistencia y diseño moderno. Sus medidas de 595 × 1195 × 0.7 mm lo hacen perfecto para techos modulares y aplicaciones profesionales. Disponible en 3000K (cálida), 4000K (neutra) y 6000K (fría), se adapta a diferentes ambientes, asegurando eficiencia energética y larga durabilidad.



Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo	**Comercial, Residencial**	**Empotrar**	**Interior**	**Técnico**	**1 Año**	**PL61272**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Fría	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	LED SMD	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	72
Potencia Nominal (W)	72W	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	6480
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90 lm/W	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	100000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	180	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	6000K	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Ancho: 30 cm. Largo 120 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	720	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PL61272:PL61272F:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY