

PANEL LED 72W 120X60CM LUZ NEUTRA

Este Panel LED cuenta con un acabado elegante. Su sistema de iluminación LED con un rendimiento lumínico de 90lm/w. Con un arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos, este Panel LED es perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.





Ubicacion  
**Techo**



Tipo  
**Comercial,  
Residencial**



Montaje  
**Empotrar**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Técnico**
































Garantia  
**1 Año**



Código  
**PL61272**

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Neutra		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs	SMD2835		Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	72
	Potencia Nominal (W)	72		Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)	20		Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz		Luminosidad (Lm)	6480
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100000
	Color	Blanco		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	180		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	4000		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	Ancho: 30 cm. Largo 120 cm		Difusor	Opal
	Equivalencia	720		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PL61272:PL61272N:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY