

## PANEL LED 48W 60X60CM LUZ FRIA

Este Panel cuenta con un sistema de iluminación LED y un rendimiento lumínico de 90lm/w. Su arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos hacen que este Panel LED sea perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.







Tipo Techo Comercial, Residencial



**Empotrar** 



Uso Interior



Estilo **Técnico** 



Garantia 1 Año

80

IP20

Opal



Código PL66048

## FICHA TÉCNICA

FICHA TECNICA			
Temperatura	Fría	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	48
Potencia Nominal (W)	48	7 Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	- Luminosidad (Lm)	4320
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	180	Driver regulable	No

0.9

6000

480

Ancho: 60 cm. Largo 60 cm

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PL66048:PL66048F:U:1

Proteccion IP

Clase aislamiento eléctrico

Difusor



WWW . SERLUX . COM . UY



Factor de Potencia(PF)

Kelvin

Equivalencia

Protección IK

Medidas (Cm)