

PORTALAMPARAS E27 CERAMICO

El portalámpara cerámico E27 con escuadra ofrece máxima resistencia térmica, durabilidad y aislamiento eléctrico para instalaciones de aplicar. Su escuadra metálica garantiza un montaje rígido, mientras que la conexión por bornera asegura un acople firme para bombillas E27 en entornos residenciales o comerciales.



- 

Ubicación
Pared
- 

Tipo
- 

Montaje
Adosado
- 

Uso
- 

Estilo
- 

Garantía
-
- 

Código
PLAMP

FICHA TÉCNICA

	Temperatura			Material	Cerámica
	Número y Tipo de LEDs			Dimerizable	
	Vida estimada (H)			Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	40W		Tensión Nominal	220-240V
	Rango de Temperatura (°C)	-20...+50°C		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos	
	Color	Blanco		Casquillo	E27
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)			CRI	
	Kelvin			Proteccion IP	IP65
	Medidas (Cm)			Difusor	No
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLAMP:PLAMP27C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY