SERLUX

PORTALAMPARAS E27 CERAMICO

El portalámpara cerámico E27 con escuadra ofrece máxima resistencia térmica, durabilidad y aislamiento eléctrico para instalaciones de aplicar. Su escuadra metálica garantiza un montaje rígido, mientras que la conexión por bornera asegura un acople firme para bombillas E27 en entornos residenciales o comerciales.



IMAGEN
NO DISPONIBLE

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared		**Adosado**			**-**	**PLAMP**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Cerámica
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	40W	Tensión Nominal	220-240V
Rango de Temperatura (ºC)	-20...+50ºC	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1s	Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	E27
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP65
Medidas (Cm)		Difusor	No
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLAMP:PLAMP27C:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY