

PANEL LED CUADRADO DE ADOSAR 18W LUZ CALIDA

Este Panel LED cuenta con un acabado elegante, marco de aluminio lacado en blanco. Su sistema de iluminación LED con un rendimiento lumínico de 90lm/w. Con un arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos, este Panel LED es perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.







Ubicacion Techo



Comercial, Residencial



Montaje **Adosar**



Interior



Estilo **Técnico**



Garantia 1 Año

Aluminio

18

A+

1620

100000

No

80

IP20

220-240VAC

CE & RoHS, TUV



Código PLCA018

FICHA TÉCNICA

FICHA TECNICA			ı
Temperatura	Cálida	Material	,
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	•
Potencia Nominal (W)	18	7 Tensión Nominal	2
Rango de Temperatura (°C)	20	Clase Energética	,
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	Luminosidad (Lm)	•
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	(
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	•





Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin





Equivalencia



Protección IK





Casquillo



Driver regulable







Proteccion IP



Difusor





Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLCA018:PLCA018C:U:1



Largo: 22,3 cm. Ancho: 22,3 cm

180

(+) 0.9

6000

180











