

PANEL LED CUADRADO DE ADOSAR 24W LUZ CALIDA

Este Panel cuenta con un sistema de iluminación LED y un rendimiento lumínico de 90lm/w. Su arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos hacen que este Panel LED sea perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.







Ubicacion Techo



Tipo Comercial, Residencial



Adosar



Interior



Estilo **Técnico**



Garantia 1 Año

Opal



Código PLCA024

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida
Número y Tipo de LEDs	SMD2835
Vida estimada (H)	50000
Potencia Nominal (W)	24
Rango de Temperatura (°C)	20
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90

Color	

Angulo de Apertura (°)	180
Factor de Potencia(PF)	(+) (
⋒ ^K Kelvin	2700


FFFF	Medidas (Cm)
	Equivalencia

Protección IK

Tiempo de Arranque(s) 0.1 0.9 2700

Material	Aluminio
Dimable	
Consumo de energía (kWh/1000h)	24
7 Tensión Nominal	220-240VAC
Clase Energética	A+
- Luminosidad (Lm)	2160
Certificados	CE & RoHS, TU
Ciclos de Encendidos	100000
Casquillo	
Driver regulable	No
CRI	80
Proteccion IP	IP20





https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLCA024:PLCA024C:U:1



Largo: 30 cm. Ancho: 30 cm

240









WWW . SERLUX . COM . UY

