SERLUX

# PANEL LED CUADRADO CERCHIO 24W NEGRO 40 CM

El Panel Led Cerchio esta construido en aluminio y madera. Su diseño de estilo nordico es ideal para colocarlo en dormitorios o salas de estar, su diseño aportara a la decoracion del espacio donde sea instalado.





| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Techo** | | **Adosar** | **Interior** | | **1 Año** | **PLCC24** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | Cálida | Material | Aluminio y madera |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | 50.000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | 24W | Tensión Nominal | 220-240V |
| Rango de Temperatura (ºC) | -20...+40º | Clase Energética | A+ |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60Hz | Luminosidad (Lm) | 2160 lm |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 lm/W | Certificados | CE |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1s | Ciclos de Encendidos | |
| Color | Negro | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 3000K | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | Largo: 40cm Ancho: 40cm Altura: 5cm | Difusor | Si |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLCC24:PLCC24NC:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY