

COLGANTE LED CUADRADO ZURICH I 60 CM NEGRO

Cuenta con las tres temperaturas (Cálida, Neutra, Fría). Para cambiar de temperatura se debe apagar y volver a encender la luz. Tiene memoria de color sólo en luz fría, es decir, el color inicial predeterminado es luz fría.







Ubicacion Techo



Tipo Comercial, Profesional, Residencial



Suspendido



Interior



Estilo Técnico



Garantia 1 Año

Aluminio

30

Α+

2700

100.000

220-240



Código PLCCZ30

FICHA TÉCNICA

TICHA TECNICA		
Temperatura	Fria- Neutra - Calida	Material
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimable
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)
Potencia Nominal (W)	30	7 Tensión Nominal
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	- Luminosidad (Lm)
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados

Tiempo de Arranque(s)	0.1
Color	Negro
Angulo de Apertura (º)	180

/ Ingale de / Ipertala ()	.00
Factor de Potencia(PF)	0.9
Kelvin	CCT 3000-4000-6000K
Malilan (Oss)	Analis 60 and Alta 5 5 and

 Kelvin	CCT 3000-4000-6000K
Medidas (Cm)	Ancho 60 cm, Alto 5.5 cm
Equivalencia	300
Protección IK	







80

Proteccion IP 20

Difusor Opal

Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLCCZ30:PLCCZ30N:U:1











WWW . SERLUX . COM . UY

