

COLGANTE LED DIMERIZABLE PHOENIX 17W 45 CM NEGRO

Este Panel cuenta con un sistema de iluminación LED y un rendimiento lumínico de 90lm/w. Esta luminaria LED colgante tiene un diámetro de 45 cm, puede colocarse en livings, restaurantes o locales comerciales. Aportará a la decoración de espacio donde sea colocado, su estilo clásico y minimalista se adaptara al estilo del lugar.





Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Suspendido



Uso
Interior



Estilo
Clásico
































Garantía
1 Año



Código
PLCDPCM

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Calida		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs	2835		Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	24
	Potencia Nominal (W)	24		Tensión Nominal	220
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	1440
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Negro		Casquillo	No
	Angulo de Apertura (º)			Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3200		Proteccion IP	20
	Medidas (Cm)	Diametro 45cm		Difusor	Si
	Equivalencia	240		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLCDPCM:PLCDPCM:N:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY