SERLUX

# PANEL LED CUADRADO DE EMPOTRAR 9W LUZ NEUTRA

Este Panel LED cuenta con un acabado elegante, marco de aluminio lacado en blanco y un diseño ultra-fino de tan solo 12mm. Su sistema de iluminación LED con un rendimiento lumínico de 90lm/w. Con un arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos, este Panel LED es perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.






Ubicacion
**Techo**

Tipo
**Comercial, Residencial**

Montaje
**Empotrado**

Uso
**Interior**

Estilo
**Técnico**

Garantia
**1 Año**

Código
**PLCE009**

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | Neutra | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835 | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | 50000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | 9 |
| Potencia Nominal (W) | 9 | Tensión Nominal | 220-240VAC |
| Rango de Temperatura (ºC) | 20 | Clase Energética | A+ |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 Hz | Luminosidad (Lm) | 810 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Color | | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | 180 | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | (+) 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 4000 | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | Largo: 14 cm. Ancho: 14 cm | Difusor | Opal |
| Equivalencia | 90 | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLCE009:PLCE009N:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY