

## PANEL LED CUADRADO DE EMPOTRAR 12W LUZ CALIDA

Este Panel LED cuenta con un acabado elegante, marco de aluminio lacado en blanco y un diseño ultra-fino. Con un arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos, este Panel LED es perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.











Tipo Comercial, Residencial



Montaje **Empotrado** 



Uso Interior



Estilo **Técnico** 



Garantia 1 Año

80

IP20

Opal



Código PLCE012

## FICHA TÉCNICA

FICHA TECNICA			
Temperatura	Cálida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	12
Potencia Nominal (W)	12	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	- Luminosidad (Lm)	1080
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color		Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	180	Driver regulable	No

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLCE012:PLCE012C:U:1



Largo: 16,5 cm. Ancho: 16,5 cm

(+) 0.9

2700

120







Proteccion IP

Clase aislamiento eléctrico

Difusor





Factor de Potencia(PF)

Kelvin

Equivalencia

Protección IK

Medidas (Cm)

WWW . SERLUX . COM . UY