

PANEL LED CUADRADO DE EMPOTRAR 12W LUZ FRIA

Este Panel LED cuenta con un acabado elegante, marco de aluminio lacado en blanco y un diseño ultra-fino. Con un arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos, este Panel LED es perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.







Techo





Montaje **Empotrado**



Interior



Estilo **Técnico**



Garantia 1 Año

Aluminio

12

Α+

1080

100000

No

80

IP20

Opal

220-240VAC

CE & RoHS, TUV



Código PLCE012

FICHA TÉCNICA

Protección IK


Temperatura	Fría
Número y Tipo de LEDs	SMD2835
Vida estimada (H)	50000
Potencia Nominal (W)	12
Rango de Temperatura (°C)	20
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90
Tiempo de Arrangue(s)	0.1
























Certificados













Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLCE012:PLCE012F:U:1














WWW . SERLUX . COM . UY