


PANEL LED CUADRADO DE EMPOTRAR 18W NEGRO LUZ CALIDA

Este Panel LED cuenta con un acabado elegante, marco de aluminio lacado en negro. Su sistema de iluminación LED con un rendimiento lumínico de 90lm/w. Con un arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos, este Panel LED es perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.



















Ubicacion Techo

Montaje **Empotrado**

Interior

Técnico

1 año

No

70

IP20

Opal

Código PLCEB18

FICHA TÉCNICA

FICHA TECNICA				
Temperatura	Cálida	(\$)	Material	Aluminio
Número y Tipo de	LEDs SMD2835	0	Dimable	
Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	18
Potencia Nominal	(W) 18W	F	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temper	ratura (ºC)		Clase Energética	A+
Frecuencia de Tra	abajo(Hz) 50/60 Hz	-;0;-	Luminosidad (Lm)	1620 lm
Eficacia Luminosa	a (Lm/W) 90		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranq	que(s)	\bigcirc	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Negro	A	Casquillo	





Angulo de Apertura (°)

Factor de Potencia(PF)





Kelvin



Medidas (Cm)





Equivalencia




0.9

180









Clase aislamiento eléctrico

Driver regulable

Proteccion IP

ÿ ☐ Difusor

Protección IK

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLCEB18:PLCEB18C:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY