


## PLAFON LED REDONDO BRONX DIMERIZABLE CCT BLANCO



















**PLDCCTB** 

## FICHA TÉCNICA

| Temperatura           | CCT    |
|-----------------------|--------|
| Número y Tipo de LEDs |        |
| Vida estimada (H)     | 50.000 |
| Potencia Nominal (W)  | 25W    |





| Color                        |      |
|------------------------------|------|
| Angulo de Apertura (°)       | 120° |
| Factor de Potencia(PF)       | 0.9  |
| <b>⋒</b> <sup>K</sup> Kelvin |      |


| Medidas (Cm) | Ø: 40 Altura: 6,4 cm |
|--------------|----------------------|
| Equivalencia |                      |


IK06


Aluminio

1 Año










| Certificados         | CE      |
|----------------------|---------|
| Ciclos de Encendidos | 100.000 |

| Ciclos de Encendidos 10 | 0.000 |
|-------------------------|-------|
| Casquillo               |       |

| Driver regulable | Si |
|------------------|----|
| CRI              | 80 |

| Proteccion IP | IP54 |
|---------------|------|
| Difusor       | Si   |



https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLDCCTB:PLDCCTBB:U:1





Protección IK

WWW . SERLUX . COM . UY